



Artikelnummer: 709565 - Satz mit 5 Spänesäcken
Abmessung Ø: 353 mm; Abmessung (flachliegend): 555x850mm; Material: PVC Folie, transparent; Folienstärke: 0,1mm; für **JET DC-950A**

Artikelnummer: 709563 - Satz mit 5 Spänesäcken
Abmessung Ø: 510 mm; Abmessung (flachliegend): 800 x 1050mm; material: PVC Folie, transparent, Folienstärke 0,1mm; **JET DC-1100A/DC-1100CK/DC-1900A/DC-1900CK**

Artikelnummer: 1000311 - Satz mit 5 Spänesäcken
Abmessung Ø: 400mm; Abmessung (flachliegend): 630x850 mm; Material: PE-LD Folie, transparent; Folienstärke: 0,1 mm; für **JET DC-1300**



Artikelnummer: 1000336 - Satz mit 20 Spänesäcken
Abmessung Ø: 550mm; Abmessung (flachliegend): 856x1300 mm; Material: PE-LD Folie, transparent; Folienstärke: 0,175 mm

Artikelnummer: 717516 Trommel-Spänesäcke
5 Stk. Trommel-Spänesäcke für JET **JCDC-1.5** Zyklon Absauganlage (für Spänetrommel)
- Breite x Länge (flachliegend) 660 x 700mm
- Durchmesser 420mm
- Material: PE, transparent
- Materialstärke: 0,13mm

Artikelnummer: 717521 Trommel-Spänesäcke
5 Stk. Trommel-Spänesäcke für JET **JCDC-2** Zyklon Absauganlage (für Spänetrommel)
- Breite x Länge (flachliegend) 780 x 830mm
- Durchmesser 497mm
- Material: PE, transparent
- Materialstärke: 0,13mm



Artikelnummer: 717531 Trommel-Spänesäcke
5 Stk. Trommel-Spänesäcke für JET **JCDC-3** Zyklon Absauganlage (für Spänetrommel)
- Breite x Länge (flachliegend) 980 x 1200mm
- Durchmesser 623mm
- Material: PE, transparent
- Materialstärke: 0,13mm

Artikelnummer: 708737 2-Mikron Filterpatrone für JET DC-950A;
Großflächiger Faltenfilter, für geringen Strömungswiderstand; Filtermaterial für alle Holzarten geeignet; Integrierte Filterreinigung bequem über Handkurbel betätigt; Passend für alle Absauganlagen mit 345 mm Anschlussdurchmesser, (max 350mm !); Spezifikation: Filterfläche 7,7 m², Staubklasse M (EN 60335-2-69), Durchlassgrad < 0,1%; Filterpatrone Abmessungen, Durchmesser x Höhe : 365 x 634 mm; Gesamthöhe mit Kurbel: 745 mm; Nettogewicht: 14 kg; Bruttogewicht: 18 kg; Verpackung L x B x H: 380 x 375 x 730 mm;

Artikelnummer: 708739 2-Mikron Filterpatrone für DC-1100A/DC-1100CK/DC-1900A
Hochwertiges BIA-C Filtermaterial „made in Japan“;
Für alle Holzarten geeignet (Staubklasse M, EN60335-2-69); Durchlassgrad > 0,1%; Abmessungen: Ø 625mm , H: 680mm; Integrierte Filterreinigung bequem über Handkurbel betätigt;



Artikelnummer: 708731 Elektrostatikfilter Aussen
JET AFS-1B-OF elektrostatischer Aussen Filter für AFS-500 / AFS-1000B;
Produktabmessungen: 610x305x25,4mm;
Material-Grundkörper: Karton;
Filter Material: gestanzte synthetische Faser, mit galvanisiertem Stahlgeflecht auf der Innenseite; Filteroberfläche: 0,45m²; Filtereffizienz: 70% bei 5 Mikron, 65% bei 1 Mikron, 20% bei 0,4 Mikron;
Spezifikation: Die elektrostatische Aufladung erhöht weitgehend die Filtereffizienz;

Artikelnummer: 708733 Ersatzfilter Innen waschbar
3-Taschen-Innenfilter, konzipiert für den Einsatz mit dem JET AFS-1000B Luftfiltersystem;
Material-Grundkörper: galvanisierter Stahl-Rahmen; elektrostatisch aufgeladene synthetische Filter-Komponenten, ultraschallversiegelte Kanten;
Filter Effizienz: 98,9% bei 5 Mikron, 95% bei 1 Mikron, 83% bei 0,4 Mikron;
Klassifizierung: klassifiziert F7 (EN 779), klassifiziert H12 (EN 1822), »Semi Hepa Klasse «

Artikelnummer: 708734 Aktivkohlefilter Aussen
JET AFS-1B-CF Aktivkohlefilter für JET AFS-500 / AFS-1000B;
Produktabmessungen: 610x305x25,4mm;
Material-Grundkörper: Karton;
Filter Material: PE/PET synthetische Bi-Komponenten Kunstfaser mit Kohle;
Filteroberfläche: 0,45m² ; Absorptionsmittel: Kokosnuss-Aktivkohle (200g/m²); saugfähige spezifische Oberfläche: 79 m²/g; Absorbierende Gesamt-Reaktive-Oberfläche: 7100m²; reduziert störende Gerüche;



Artikelnummer: 708735 Ersatzfilter innen
JET AFS-5-IF innerer Filter für das AFS-500 Luftfiltersystem; Produktabmessungen: 610x305x101mm; Material Grundkörper: Karton; Filter-Material:

Artikelnummer: 708711
JET AFS-RS Infrarotfernbedienung für Luftfiltersystem
Funktion: ON/OFF; Geschwindigkeitsregelung und Zeitsteuerung
Inklusive 2 AAA Batterien

Artikelnummer: JW-1053 Erdungsset;
Wenn Absauganlagen nicht geerdet wird, besteht Feuer- oder Explosionsgefahr!
Set bestehend aus:
12 m langem Kupferdraht und allen erforderlichen Adaptern zum Erden Ihres Systems