

## STEMM-MASCHINE

ZUBEHÖR S.98

719A-M

1000-003-000

719-AS-M

1000-026-830

- Zahnstangenhöhenverstellung in Verbindung mit präziser Schwalbenschwanzführung und Gasdruck-Ausgleichszylinder
- Leistungsstarker Motor
- Kopf 180° drehbar, zum Einbohren eines Türschlosses
- Gross dimensionierte Handräder für leichte Einstellung des Koordinatentisches
- Endanschläge für präzise Serienproduktionen
- Werkstückspanner mit Schnellverstellung
- Geschlossener Unterschrank mit Ablagefach
- Tischneigung bis 35° (719-AS-M)



## TECHNISCHE DATEN

Modell	719A-M	719-AS-M
Motor (V/kW)	230/1.3	230/1.3
Spindeldrehzahl (U/min)	1'450	1'450
Max. Meisselgrösse (Hartholz/Weichholz, mm)	19 x 19/25 x 25	19 x 19/25 x 25
Zahnkranzbohrfutter Kapazität (mm)	13	13
Max. Werkstückhöhe (mm)	195	195
Max. Meisselhub (mm)	200	200
Tischhub (längs/quer, mm)	400/100	400/100
Tischneigungsbereich	-	0 - 35°
Tischabmessungen (mm)	520 x 180	520 x 180
Werkstückanschlag (mm)	520 x 90	520 x 90
Max. Abstand Meisselmitte zum Anschlag (mm)	100	100
Abmessungen (mm)	650 x 500 x 1'760	650 x 500 x 1'760
Gewicht (kg)	110	125

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.