

**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: 499,00€**

**BS-125V tragbare stufenlose Metallbandsäge**



**Vorteile**

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° links
- Bandführung mit 8 Kugellagern
- Sehr laufruhig

**Lieferumfang**

inkl. Sägeband 1.440 x 13 x 0,65 mm Z 8/12

**Technische Daten**

Leistung	230 V / 1,0 kW
Sägebandgeschwindigkeit	30 - 80 m / min
Sägebandmass	1.440 x 13 x 0.65 mm
Kopf drehbar	bis 60°
Schnittkapazität 90°	● Ø 125 mm
Schnittkapazität 90°	■ 130 x 125 mm
Schnittkapazität 45° L	● Ø 80 mm
Schnittkapazität 45° L	■ 80 x 80 mm
Schnittkapazität 60° L	● Ø 50 mm
Schnittkapazität 60° L	■ 50 x 50 mm
Spannstocköffnung	190 mm
Abmessung L x B x H	650 x 310 x 450 mm
Gewicht	19 kg



Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satterer



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 2599,00€**
**ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE**
**ZUBEHÖR S.86**
**JPT-310-M**

1000-002-732

**JPT-310-T**

1000-001-783

- Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- Gehobelte Abrichtische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- Beidseitige Exzenterverstellung für schnelles Einstellen der Spanabnahme und Hohlzuge
- Die 3-Messerielle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- Grossdimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil mittig geführt
- Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- Vorschub abschaltbar


**TECHNISCHE DATEN**

Modell	JPT-310-M	JPT310-T
Motor (V/kW)	230/2.9	400/2.9
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	5'500	5'500
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	7	7
Maximale Hobelbreite (mm)	307	307
Dickendurchlass max. (mm)	4 - 225	4 - 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4,5	4,5
Anzahl der Messer	3	3
Hobelmesser (mm)	310 x 25 x 3	310 x 25 x 3
Länge des Dickentisches (mit Verlängerung) (mm)	540 x 307	540 x 307
Länge der Abrichte (mm)	1'400	1'400
Kleinste Dickenhobelänge (mm)	150	150
Hobelanschlag (mm)	1'100 x 150	1'100 x 150
Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°	45° / 90°
Absauganschluss (ø-mm)	100	100
Abmessungen (mm)	1'400 x 750 x 1'000	1'400 x 750 x 1'000
Gewicht (kg)	230	230

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 2998,00€**
**ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE**

ZUBEHÖRS.41

**JPT-410-T**

- ▶ Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- ▶ Gehobelte Abrichtische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- ▶ Beidseitige Exzenterverstellung für schnelles Einstellen der Spanabnahme und Hohlzuge
- ▶ Die 3-Messerschwinge ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- ▶ Grossdimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil mittig geführt
- ▶ Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- ▶ Vorschub abschaltbar


**Lieferumfang:**

- ▶ Satz von 3 HSS Hobelmessern (montiert)
- ▶ Präzisions-Hobelanschlag
- ▶ Einstellbarer Hobelwellenschutz
- ▶ Absauganschluss 100 mm
- ▶ Schiebegriff
- ▶ Messereinstelllehre

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	400/3,7
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	5'500
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	7
Maximale Hobelbreite (mm)	407
Dickendurchlass max. (mm)	4 - 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4,5
Anzahl der Messer	3
Hobelmesser (mm)	410×25×3
Länge des Dickentisches (mit Verlängerung) (mm)	600×407
Länge der Abrichte (mm)	1'660
Wendeplattenanzahl	-
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150
Hobelanschlag (mm)	1'100×150
Schwenkbereich Anschlag	45°/90°
Absauganschluss (ø-mm)	100 & 120
Abmessungen (mm)	1'660×870×1'000
Gewicht (kg)	315

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satterer



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 2999,00€ / 400V**
**Sonderpreis: je 2799,00€ / 230V**
**BANDSÄGE**

ZUBEHÖRS.14

**JWBS-18-M**
**JWBS-18-T**

- ▶ 692×508mm messender, präzisionsgeschliffener Graugusstisch für zusätzliche Stabilität und Werkstückabstützung
- ▶ Sägeblatt-Schnellöse- und Spannsystem
- ▶ Es kann zwischen zwei Sägeblattgeschwindigkeiten gewählt werden
- ▶ Elektromechanische Motorbremse
- ▶ Werkzeugloses, unabhängig einstellbares Kugellagerführungssystem für schnelle und leichte Einstellungen und problemlosen Betrieb
- ▶ Guss-Tischwippe für bessere Abstützung und Stabilität
- ▶ Sichtfenster für einfache Blattlaufkontrolle und Einstellung
- ▶ 406mm Schnittkapazität für Gross- und Kleinprojekte
- ▶ Stabiler Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, auf Rundstange geführt
- ▶ Für optimale Sägeblattabstützung mittels Zahnstange und Handrad einstellbare, robuste Führungssäule


**Sale!**
**Lieferumfang:**

- ▶ Absauganschluss ø 100 mm
- ▶ Gehrunganschlag + / -45°
- ▶ Parallelanschlag
- ▶ Sägeblatt 20 mm

**TECHNISCHE DATEN**

Modell	JWBS-18-M	JWBS-18-T
Motor (V/kW)	230/1.5	400/2.2
Raddurchmesser (ø-mm)	470	470
Max. Schnitthöhe/-breite (ø-mm)	406/457	406/457
Tischneligungsbereich	5° links, 45° rechts	5° links, 45° rechts
Tischabmessungen (mm)	692×508×41	692×508×41
Blattgeschwindigkeit (m/min)	570/900	570/900
Sägeblattlänge (mm)	3'810	3'810
Min./max. Sägeblattbreite (mm)	3/32	3/32
Sägeblattführung	Kugellager	Kugellager
Höhe des Tisches über dem Boden (mm)	940	940
Tisch-T-Nut (mm)	19.1×9.5	19.1×9.5
Abmessungen (mm)	914×864×2'032	914×864×2'032
Gewicht (kg)	217	217
Absauganschluss (ø-mm)	100	100

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 379,00€**
**BANDSÄGE**

ZUBEHÖRS.14

**JWBS-9X-M**

- ▶ Robuster Aluminiumguss-Arbeitstisch, kann bis zu 45° geneigt werden
- ▶ Ideal für Routine- und Präzisionsarbeiten
- ▶ Antrieb durch geräuscharmen Induktionsmotor
- ▶ Mit Präzisions-Parallel- und -Gehrungsanschlag
- ▶ Mit Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- ▶ Sägeblattführung mittels Gleitstifte und Kugellager


**Lieferumfang:**

- ▶ Gehrungsanschlag +/- 60°
- ▶ Parallelanschlag
- ▶ Sägeblatt 6.3 mm
- ▶ Absauganschluss: ø 50 mm

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	250/0,35
Raddurchmesser (ø-mm)	240
Max. Schnitthöhe/-breite (mm)	80/230
Tischneneigung	0° - 45°
Tischabmessungen (mm)	300x300
Blattgeschwindigkeit (m/min)	660
Sägeblattlänge (mm)	1'575
Min./max. Sägeblattbreite (mm)	3/10
Sägeblattführung	Kugellager
Höhe des Tisches über dem Boden (mm)	-
Abmessungen (mm)	520x500x740
Gewicht (kg)	20
Absauganschluss (ø-mm)	53

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satterer



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 459,00€**
**TRAGBARE DICKENHOBELMASCHINE**

ZUBEHÖRS.41

**JWP-12-M**

- ▶ Mobil, robuster Dickenhobel, für den Baustellen- und Werkstatteinsatz
- ▶ Die 4-Säulen Führung sorgt für Stabilität und Genauigkeit
- ▶ Leistungsstarker 1800W-Motor mit Überlastschutz
- ▶ 18'000 Schnitte/Minute sorgen für optimale Hobelergebnisse
- ▶ Die HSS Hobelmesser können nachgeschärft werden, ein zweiter Satz Messer ist mitgeliefert
- ▶ Der Dickentisch aus Alu-Guss ist mit Edelstahl belegt für wenig Reibung und Verschleiss
- ▶ Abklappbare Tischverlängerungen mit Stützrollen erleichtern das Arbeiten



**Lieferumfang:**

- ▶ Absaugstutzen 100 mm
- ▶ Dickenkurbel
- ▶ Messereinstellehre
- ▶ 4 GummifüÙe
- ▶ Montagezubehö

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	230/1.8
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	9000
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	7
Maximale Hobelbreite (mm)	318
Dickendurchlass (mm)	6 – 153
Maximale Spanabnahme (mm)	2.5
Anzahl der Messer	2
Hobelmesser (mm)	319×18×3
Tischverlängerungen (mm)	370×170
Absauganschluss (ø-mm)	50+100
Abmessungen (mm)	700×600×500
Gewicht (kg)	33

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satterer



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 489,00€**
**NASSSCHLEIFER**

ZUBEHÖRS.30

**JSSG-10-M**

- ▶ Wasserbad zur konstanten Befeuchtung und Kühlung der Schneide
- ▶ Übermass-Wassertank und eine Leitrinne fangen das abtropfende Wasser auf
- ▶ Die Schleifgeschwindigkeit kann durch Drehzahlregelung konstant gehalten werden, unabhängig vom Schleifsteindurchmesser
- ▶ Nirostaspinde, verschleissfest in Sintermetallbuchsen gelagert
- ▶ Reibraddruck-Anpassung zur vollen Drehmomentübertragung
- ▶ Mit der Lederabziehscheibe zur rasiermesserscharfen Schneide im Handumdrehen
- ▶ Gekapseltes Motorgehäuse hält Fremdkörper und Wasser vom Maschineninneren fern
- ▶ Integrierte Werkzeuglade zur Aufbewahrung des Standard-Schärfzubehörs


**Lieferumfang:**

- ▶ Schleifstein Ø250mm, 250 Korn
- ▶ Leder-Abziehscheibe Ø230mm
- ▶ Wassertank
- ▶ Standard-Stützzarm
- ▶ Vorrichtung für gerade Schneiden
- ▶ Stein-Präparierer
- ▶ Tube mit Honierpaste
- ▶ Schleifwinkel-Lehre
- ▶ Winkelmesser
- ▶ Gebrauchsanleitung
- ▶ Ersatzteilliste

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	230/0.16
Drehzahl (U/min)	90 – 150
Lederabziehscheibe (ø-mm)	230×30
Schleifstein (mm)	250×50×12
Schleifsteinkörnung	K250
Abmessungen (mm)	406×305×330
Gewicht (kg)	15

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 1373,00€**
**BANDSÄGE**

ZUBEHÖRS.14

**JWBS-14Q-M**

- ▶ Von -10° bis +45° neigbarer Graugusstisch
- ▶ Sägeblatt oben und unten mit 5 Kugellagern präzise geführt
- ▶ Für hohe Genauigkeit, Sicherheit und höhere Kapazität, ist der Gehrungsanschlag als T-Nut im Tisch eingearbeitet
- ▶ Auf dem Boden stehendes, geschweißtes Stahlchassis
- ▶ Parallelanschlag mit Kopierschnittvorrichtung


**Lieferumfang:**

- ▶ Absauganschluss ø 50 mm
- ▶ Gehrungsanschlag + / -60°
- ▶ Parallelanschlag
- ▶ Sägeblatt 10 mm
- ▶ Kopierschnittvorrichtung

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	330/1.1
Raddurchmesser (ø-mm)	365
Max. Schnitthöhe/-breite (mm)	200/350
Tischneigung	-10°/+0°/+45°
Tischabmessungen (mm)	500x385
Blattgeschwindigkeit (m/min)	800
Sägeblattlänge (mm)	2560
Min./max. Sägeblattbreite (mm)	3/25
Sägeblattführung	Kugellager
Höhe des Tisches über dem Boden (mm)	1'055
Abmessungen (mm)	830x785x1'750
Gewicht (kg)	97
Absauganschluss (ø-mm)	50

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 2739,00€ / 400V**
**Sonderpreis: je 2539,00€ / 230V**
**BANDSÄGE**

ZUBEHÖRS.14

**JWBS-15-M**
**JWBS-15-T**

- ▶ 546×406mm messender, präzisionsgeschliffener Graugusstisch, für zusätzliche Stabilität und Werkstückabstützung
- ▶ Sägeblatt-Schnelllöse- und Spannsystem
- ▶ Elektromechanische Motorbremse
- ▶ Werkzeugloses, unabhängig einstellbares Kugellagerführungssystem für schnelle und leichte Einstellungen und problemlosen Betrieb
- ▶ Guss-Tischwippe für bessere Abstützung und Stabilität
- ▶ Sichtfenster für einfache Blattlaufkontrolle und Einstellung
- ▶ 356mm Schnitthöhe für das Sägen grosser Holzstücke, das Schneiden von Furnieren und das Zuschneiden von Schnittpaketen
- ▶ Stabiler Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, auf Rundstange geführt
- ▶ Obere Sägeblattführung mittels Zahnstange und Handrad schnell verstellbar
- ▶ Massive Führungssäule für optimale Sägeblattabstützung


**Sale!**
**Lieferumfang:**

- ▶ Absauganschluss ø 100 mm
- ▶ Gehrungsanschlag + / -45°
- ▶ Parallelanschlag
- ▶ Sägeblatt 13 mm

**TECHNISCHE DATEN**

Modell	JWBS-15-M	JWBS-15-T
Motor (V/kW)	230/1.1	400/1.5
Raddurchmesser (ø-mm)	375	375
Max. Schnitthöhe/-breite (ø-mm)	356/359	356/359
Tischneigungsbereich	5° links, 45° rechts	5° links, 45° rechts
Tischabmessungen (mm)	546×406×51	546×406×51
Blattdrehgeschwindigkeit (m/min)	750	750
Sägeblattlänge (mm)	3'380	3'380
Min./max. Sägeblattbreite (mm)	3/25	3/25
Sägeblattführung	Kugellager	Kugellager
Höhe des Tisches über dem Boden (mm)	890	890
Tisch-T-Nut (mm)	19.1×9.5	19.1×9.5
Abmessungen (mm)	750×812×1'880	750×812×1'880
Gewicht (kg)	174	174
Absauganschluss (ø-mm)	100	100

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



## Gültig bis 31.12.2023 ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 1799,00€**

### DRECHSELBANK

ZUBEHÖRS.20

#### JWL-1440VS-M

- ▶ Schweres, extra breites Graugussmaschinenbett für beste Laufruhe und Stabilität bei unwichtigen Werkstücken
- ▶ Spindelstock über das gesamte Maschinenbett verschiebbar, um 360° drehbar mit Rastung bei 0°/30°/60°/90°/135°/180°/270°
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung, mit Drehgriff am Spindelstockende stufenlos von 280 bis 2'500 U/min einstellbar
- ▶ Integrierte Spindel-Teileinrichtung 36×10°
- ▶ Spindelarreterierung vorne am Spindelstock für einfaches Wechseln der Aufspannmittel
- ▶ Doppelkeil-Klemmung für Handstahlaufleger und Ausleger, besonders rutschfest und effizient
- ▶ Reitstock mit robustem Trapezgewinde, 108mm Pinolenhub mit Skala, 9 mm-Durchgangsbohrung



**Sale!**



#### Lieferumfang:

- ▶ 300 mm Handstahlaufleger
- ▶ Ausleger für Handstahlaufleger
- ▶ Mittelaufkömerspitze MK2
- ▶ 75 mm Aufspanscheibe
- ▶ Stimmritzhorn MK2
- ▶ Ausreibstange
- ▶ 2 Graugussfüsse mit Nivellierschuhen

#### TECHNISCHE DATEN

Motor (V&W)	230/1.3
Drehdurchmesser über Bett (mm)	370
Drehdurchmesser über Handstahlaufleger (mm)	280
Spitzenweite (mm)	1'016
Spindeldrehzahlen (U/min)	280–2'500, stufenlos
Spindelase	M33×3.5
Spindel-Teileinrichtung	36×10°
Spindelkonus	MK2
Reitstockkonus	MK2
Reitstock Durchgangsbohrung (mm)	9
Reitstock Pinolenhub (mm)	108
Handstahlaufleger (mm/ø)	300/25.4
Abmessungen (mm)	1'850×535×1'250
Gewicht (kg)	165

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 2998,00€**
**DRECHSELBANK**

ZUBEHÖRS.20

**JWL-1640EVS-M**

- ▶ Für maximale Vielseitigkeit ist der Spindelstock über das gesamte Maschinenbett verstellbar und um 360° drehbar
- ▶ Die Hauptspindel ist 3-fach gelagert, für erhöhte Steifigkeit und Belastbarkeit
- ▶ Über Frequenzumformer stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten von 40– 3'200 U/min in 2 Riemenstufen
- ▶ Reitstock mit robustem Trapezgewinde, Pinole mit Passfeder gegen Verdrehen geschützt, mit mm-Skala
- ▶ Doppelkeil-Klemmung für Handstahlaufage und Ausleger, belastbar, effizient, hält sicher die Position
- ▶ Spindelarretierung, für zweihändiges Wechseln von Aufspannscheibe und Drechselfutter
- ▶ Integrierte Spindel-Teileinrichtung 36×10° für Lochmuster und dekorative Arbeiten


**Lieferumfang:**

- ▶ 350 mm Handstahlaufage
- ▶ Ausleger für Handstahlaufage
- ▶ Hochleistungs-Miläufkörnerspizze MK2
- ▶ 75 mm Aufspannscheibe
- ▶ Stirnmühler MK2
- ▶ Austreibstange
- ▶ Werkzeugablage
- ▶ 2 Graugussfüße mit Nivellierschuhen

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	230/1.8
Drehdurchmesser über Bett (mm)	418
Drehdurchmesser über Handstahlaufage (mm)	325
Spitzenweite (mm)	940 (990 mit kurzem Miläufkörper)
Spindeldrehzahlen (U/min)	40–3'200, stufenlos
Spindelnahe (mm)	M3×3.5
Spindel-Teileinrichtung	36×10°
Spindelkonus	MK2
Reitstockkonus	MK2
Reitstock Durchgangsbohrung (mm)	9
Reitstock Pinolenhub (mm)	108
Handstahlaufage (mm/s)	350/25.4
Abmessungen (mm)	1'854×508×1'334
Gewicht (kg)	170

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 1269,00€**
**ZYLINDERSCHLEIFMASCHINE**

ZUBEHÖRS.30

**JWDS-1020-M**

- ▶ Einseitig offene Bauweise ermöglicht Schleifbreiten bis 508 mm in zwei Durchläufen
- ▶ Leistungsstarker Induktionsmotor  
Motordrehzahl 1400 / min  
0,75 kW
- ▶ Präzisionsbearbeitete und dynamisch ausgewuchtete, stranggepresste Aluminiumtrommel für optimale Wärmeabfuhr und Schutz der Arbeitsfläche vor Brandschäden
- ▶ Trommel mit staubdichten und dauergeschmierten Rillenkugellagern
- ▶ Trommelhaube mit integrierten Leitkanälen, für beste Absaugergebnisse und ein staubfreies Umfeld
- ▶ Werkstückparallelität schnell und präzise einstellbar, durch Verstellung des Vorschubtisches, mit Memory-Funktion
- ▶ Vorschubtisch aus präzisionsgewalztem Stahlblech gefertigt, stark verrippt
- ▶ Höhenskala und Kurbel-Skalenring ermöglichen eine massgenaue Zustellung


**Sale!**
**Lieferumfang:**

- ▶ 80er Schleifband auf Trommel montiert
- ▶ Höhenkurbel

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	230 / 0,75
Trommeldrehzahl (U/min)	1450
Trommelabmessungen (ø-mm)	127 x 257
Schleifgeschwindigkeit (m/s)	9,5
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	0 - 3
Maximale Schleifbreite (mm)	254 (508)
Kleinste Schleiflänge (mm)	60
Max./min. Schleifstärke (mm)	75 / 0,8
Absauganschluss (ø-mm)	100
Abmessungen (mm)	682 x 455 x 455
Gewicht (kg)	33

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 3169,00€**
**ZYKLON-ABSAUGANLAGE**

ZUBEHÖR S.53

**JCDC-3.0-T**

- ▶ Mehr Saugleistung bei gleicher Motorleistung, leise im Betrieb
- ▶ Luftfilterung über zwei Stufen, das Gerät arbeitet effektiver und effizienter
- ▶ Hochleistungs-Zyklon Funktion, trennt Späne und Staub und entlastet dadurch den Feinfilter
- ▶ Filter-Wirkungsgrad von 99% für Partikel grösser gleich 2 Mikron
- ▶ Filterpatrone mit Schnell-Abreinigung über Handhebel
- ▶ Schutt und Späne werden, in der 250 Liter fassenden, Metalltrommel gesammelt
- ▶ Zur schnellen Entleerung verfügt die Trommel über Schnellverschlüsse und separate Lenkrollen
- ▶ Lenkrollen am Gerät ermöglichen einen mobilen Einsatz in der Werkstatt
- ▶ Inklusive Funk-Fernbedienung, mit einer Reichweite von 15 Meter, mit Timer für 2,4,6,8h


**Lieferumfang:**

- ▶ Filterpatrone, 2 Mikron
- ▶ 1 Spänesack
- ▶ Y-Stück, 2 x 100mm
- ▶ 4-Lenkrollen
- ▶ Fernbedienung

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	400/2,7
Saugvolumen (m³/h)	2'540
Unterdruck (Pa)	1'700
Anschlussdurchmesser (ø-mm)	203
Schlauchdurchmesser (ø-mm)	3×100
Filtereffizienz, Partikelgröße	99% bei 2 Mikrometer
Trommel Sammelvolumen (l.)	250
Spänesackmass (mm)	980×1'200
Geräuschpegel (LpA, dB)	76
Fernsteuerung/Timer (h)	Ja/2,4,6,8 h
Abmessungen (mm)	1'450×770×2'235
Gewicht (kg)	110

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Gültig bis 31.12.2023** ( Preise inkl. MwSt und Versand innerhalb Deutschland )

**Sonderpreis: je 839,00€**
**OSZILLIERENDE  
SPINDELSCHLEIFMASCHINE**
**ZUBEHÖRS.30**
**JBOS-5-M**

- ▶ 25mm Oszillationsfunktion garantiert glatte Schleifoberflächen und erhöht die Lebensdauer Ihrer Schleifhülsen
- ▶ Hauptspindel wird in Präzisionskugellagern geführt, ein Kurbeltrieb versetzt sie in Schwingung
- ▶ Oszillationsgetriebe: Zahnräder laufen in geschlossenem Schmierkasten, für eine lange Lebensdauer
- ▶ Leistungsstarker 0.7KW-Induktionmotor meistert auch die anspruchsvollsten Schleifprojekte
- ▶ Grosser Grauguss-Arbeits Tisch zum präzisen Schleifen von großen Werkstücken, 45° neigbar


**Lieferumfang:**

- ▶ 6, 12, 16, 38 und 50mm Schleifdorne mit Schleifhülsen
- ▶ 2 runde Tischeinlagen
- ▶ 2 ovale Tischeinlagen
- ▶ Schleifdormagazin
- ▶ Tischeinlagenmagazin
- ▶ 100mm Absaugstutzen
- ▶ Bedienwerkzeug
- ▶ Montagezubehör
- ▶ Gebrauchsanleitung
- ▶ Ersatzteilliste

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V/kW)	230/0.7
Spindeldrehzahl (U/min)	1'450
Spindeldurchmesser (ø-mm)	6/12/16/38/50
Max. Schleifhöhe (mm)	100
Tischabmessungen (mm)	370x370
Tischneigungsbereich	0° – 45° nach unten
Schleifspindelhöhe (mm)	150
Oszillationen/Minute	30
Oszillationshub (mm)	25
Absauganschluss (ø-mm)	100
Abmessungen (mm)	440x430x530
Gewicht (kg)	35

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright ToolParts-Service Christian Satter



**Sonderpreis: 2449,00€**

## BS-185V stufenlose Metallbandsäge



Ideale Metall-Bandsäge für die Werkstatt.

Sie sägt die verschiedensten Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff.

Die Schnittgeschwindigkeit lässt sich durch die stufenlos, regelbare Bandgeschwindigkeit variabel an das zu sägende Material anpassen.

Der Sägeschnitt erfolgt mannslos nd die Vorschubgeschwindigkeit kann stufenlos eingestellt werden.

Die integrierte Kühlmittleinrichtung kühlt das Sägeband während des Schnittes.

Ø 185 mm / □ 220 x 150 mm

Ideale Metallbandsäge für die Werkstatt. Ideal für verschiedene Materialien wie Stahl, Edelstahl und Kunststoff.

Durch die stufenlose Bandgeschwindigkeit lässt sich die Schnittgeschwindigkeit stufenlos anpassen.

Der Sägeschnitt erfolgt mannslos und die Vorschubgeschwindigkeit kann stufenlos eingestellt werden.

Die integrierte Kühlmittleinrichtung kühlt das Sägeband während des Schnittes.

### Vorteile

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Sägearm schwenkbar bis 60°
- exakter Schnitt auch bei Gehrungsschnitten
- sehr laufruhig
- Automatische Sägearm-Absenkung
- Kühlmittleinrichtung integriert

### Lieferumfang

- Metallbandsäge BS-185V
- Sägeband 2.080 x 20 x 0,9 mm
- Maschinen-Untergestell
- Schnellspann-Schraubstock
- Hydraulische Absenkung
- Kühlmittleinrichtung

### Technische Daten

Leistung	230 V / 2,35 kW
Sägebandgeschwindigkeit	30 - 75m / min
Sägebandmass	2.080 x 20 x 0,9 mm
Kopf drehbar	bis 60 °
Schnittkapazität O 90°	Ø 180 mm
Schnittkapazität □ 90 °	220 x 150 mm
Schnittkapazität O 45°	Ø 110 mm
Schnittkapazität □ 45 °	110 x 90 mm
Schnittkapazität O 60°	Ø 60 mm
Schnittkapazität □ 60°	70 x 70 mm
Spannstocköffnung	230 mm
Abmessungen L x B x H	1.280 x 550 x 1.480 mm
Gewicht	195 kg



Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright by Gerd Eisenblätter GmbH & ToolParts-Service Christian Satter



**Sonderpreis: 1489,00€**

**SX-815DVP METALLBANDSÄGE**

**400 V**  
**stufenlos**  
 Zubehör: ab S. 57

- Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts
- Mit Schnellspannstock
- Mit Sägeband geliefert
- Inkl. Standfuss und integriertem Kühlmittelsystem



**TECHNISCHE DATEN**

Motorspannung	400 Volt
Motorleistung	1.5 kW
Motor Kühlwasserp.	x
Sägebandgeschwind.	30 – 80 m/min- <sup>1</sup>
Sägebandmass	1735 x 13 x 0.9 mm
Kopf drehbar bis	60°
Spannstocköffnung	190 mm
Abmessung	430 x 1000 x 1480 mm
Gewicht	108 kg

**SCHNITTKAPAZITÄT**

	90° 150 mm
	90° 140 mm
	
	45° rechts 100 mm
	
	45° rechts 100 x 90 mm
	60° rechts 60 mm
	
	

**LIEFERUMFANG**

- Integriertes Kühlmittelsystem
- Inkl. Sägeband und Standfuss
- Bedienungsanleitung / Ersatzteilliste

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Eine kommerzielle Vervielfältigung von diesem Dokument ist nicht gestattet. Copyright by Gerd Eisenblätter GmbH & ToolParts-Service Christian Satter

