



Vergleichstabelle JET Drechselbänke

Modell	Motor (V/kW)	Drehdurchmesser über Bett (mm)	Drehdurchmesser über Handstahlauf­lage (mm)	Spitzenweite (mm)	Spindeldrehzahlen (U/min)	Spindelnase	Spindel-Teileinrichtung	Spindelkonus	Reitstockkonus
JWL-1015-M	230/0.5	254	186	368	400/700/1'000/1'500/2'200/3'300	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1015VS-M	230/0.6	254	186	368	200–3'600, stufenlos	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1221-M	230/0.56	318	240	500	360/850/1'230/1'510/2'180/3'280	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1221VS-M	230/0.95	318	240	500	60–3'600, stufenlos	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1440VS-M	230/1.3	370	280	1016	280–2'500, stufenlos	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2
JWL-1640EVS-M	230/1.8	418	325	940 (990 mit kurzem Mitlaufkörner)	40–3'200, stufenlos	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2
JWL-1840EVS-M	230/2.4	470	360	970 (1'025 mit kurzem Mitlaufkörner)	40–3'200, stufenlos	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2

JWL-1015-M	Reitstock Durchgangsbohrung (mm)	Reitstock Pinolenhub (mm)	Handstahlauf­lage (mm/ø)	Spindel Arbeitshöhe min/max (mm)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)			
JWL-1015-M	9	50	150/15.9	-	775×300×445	33			
JWL-1015VS-M	9	50	150/15.9	-	775×300×445	35			
JWL-1221-M	9	57	150+250/15.9	-	900×360×530	55			
JWL-1221VS-M	9	57	150+250/15.9	-	900×360×530	55			
JWL-1440VS-M	9	108	300/25.4	-	1'850×535×1'250	165			
JWL-1640EVS-M	9	108	350/25.4	-	1'854×508×1'334	170			
JWL-1840EVS-M	9	108	350/25.4	995/1'130	1'854×508×1'334	190			



Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung | www.toolparts-service.biz | Copyright: Maschinenabbildungen JPW Industries - Layout & Text ToolParts-Service Christian Satter | Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet



Vous trouverez d'autres données techniques et accessoires dans le manuel d'utilisation | www.toolparts-service.biz | Copyright : Images des machines © JPW Industries – Mise en page & texte par ToolParts-Service Christian Satter |Aucune responsabilité n'est acceptée pour les erreurs d'impression, les fautes ou les représentations incorrectes.



Further technical data and accessories can be found in the user manual | www.toolparts-service.biz | Copyright: Machine images © JPW Industries – Layout & text by ToolParts-Service Christian Satter | No liability is accepted for printing errors, mistakes, or incorrect representation.



Tableau comparatif des tours à bois JET

Modèle	Moteur (V/kW)	Diamètre de tournage au-dessus du banc (mm)	Diamètre au-dessus du support d'outil (mm)	Distance entre pointes (mm)	Vitesses de la broche (tr/min)	Nez de broche	Indexation de broche	Cône de broche (CM)	Cône de la contre-pointe (CM)
JWL-1015-M	230/0.5	254	186		400/700/1'000/1'500/2'200/3'300	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1015VS-M	230/0.6	254	186		200–3'600, variation continue	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1221-M	230/0.56	318	240		360/850/1'230/1'510/2'180/3'280	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1221VS-M	230/0.95	318	240		60–3'600, variation continue	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1440VS-M	230/1.3	370	280		280–2'500, variation continue	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2
JWL-1640EVS-M	230/1.8	418	325	940 (990 avec contre-pointe courte)	40–3'200, variation continue	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2
JWL-1840EVS-M	230/2.4	470	360	970 (1'025 avec contre-pointe courte)	40–3'200, variation continue	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2

Modèle	Alésage de la contre-pointe (mm)	Course de la contre-pointe (mm)	Support d'outil (mm/ø)	Hauteur de travail min/max (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)			
JWL-1015-M	9	50	150/15.9	-	775×300×445	33			
JWL-1015VS-M	9	50	150/15.9	-	775×300×445	35			
JWL-1221-M	9	57	150+250/15.9	-	900×360×530	55			
JWL-1221VS-M	9	57	150+250/15.9	-	900×360×530	55			
JWL-1440VS-M	9	108	300/25.4	-	1'850×535×1'250	165			
JWL-1640EVS-M	9	108	350/25.4	-	1'854×508×1'334	170			
JWL-1840EVS-M	9	108	350/25.4	995/1'130	1'854×508×1'334	190			



Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung | www.toolparts-service.biz | Copyright: Maschinenabbildungen JPW Industries - Layout & Text ToolParts-Service Christian Satter | Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet



Vous trouverez d'autres données techniques et accessoires dans le manuel d'utilisation | www.toolparts-service.biz | Copyright : Images des machines © JPW Industries – Mise en page & texte par ToolParts-Service Christian Satter |Aucune responsabilité n'est acceptée pour les erreurs d'impression, les fautes ou les représentations incorrectes.



Further technical data and accessories can be found in the user manual | www.toolparts-service.biz | Copyright: Machine images © JPW Industries – Layout & text by ToolParts-Service Christian Satter | No liability is accepted for printing errors, mistakes, or incorrect representation.



Comparison table of JET lathes

Model	Motor (V/kW)	Swing Over Bed (mm)	Swing Over Tool Rest Base (mm)	Distance Between Centers (mm)	Spindle Speeds (RPM)	Spindle Nose	Spindle Indexing	Spindle Taper (MT)	Tailstock Taper (MT)
JWL-1015-M	230/0.5	254	186	368	400/700/1'000/1'500/2'200/3'300	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1015VS-M	230/0.6	254	186	368	200–3'600, variable speed	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1221-M	230/0.56	318	240	500	360/850/1'230/1'510/2'180/3'280	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1221VS-M	230/0.95	318	240	500	60–3'600, variable speed	M33×3.5	24×15°	MK2	MK2
JWL-1440VS-M	230/1.3	370	280	1016	280–2'500, variable speed	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2
JWL-1640EVS-M	230/1.8	418	325	940 (990 with short live center)	40–3'200, variable speed	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2
JWL-1840EVS-M	230/2.4	470	360	970 (1'025 with short live center)	40–3'200, variable speed	M33×3.5	36×10°	MK2	MK2

Model	Tailstock Through Bore (mm)	Tailstock Quill Travel (mm)	Tool Rest (mm/ø)	Spindle Height min/max (mm)	Dimensions (mm)	Weight (kg)			
JWL-1015-M	9	50	150/15.9	-	775×300×445	33			
JWL-1015VS-M	9	50	150/15.9	-	775×300×445	35			
JWL-1221-M	9	57	150+250/15.9	-	900×360×530	55			
JWL-1221VS-M	9	57	150+250/15.9	-	900×360×530	55			
JWL-1440VS-M	9	108	300/25.4	-	1'850×535×1'250	165			
JWL-1640EVS-M	9	108	350/25.4	-	1'854×508×1'334	170			
JWL-1840EVS-M	9	108	350/25.4	995/1'130	1'854×508×1'334	190			





Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung | www.toolparts-service.biz | Copyright: Maschinenabbildungen JPW Industries - Layout & Text ToolParts-Service Christian Satter | Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet



Vous trouverez d'autres données techniques et accessoires dans le manuel d'utilisation | www.toolparts-service.biz | Copyright : Images des machines © JPW Industries – Mise en page & texte par ToolParts-Service Christian Satter |Aucune responsabilité n'est acceptée pour les erreurs d'impression, les fautes ou les représentations incorrectes.



Further technical data and accessories can be found in the user manual | www.toolparts-service.biz | Copyright: Machine images © JPW Industries – Layout & text by ToolParts-Service Christian Satter | No liability is accepted for printing errors, mistakes, or incorrect representation.